

HUMISTOP

HUMISTOP est un produit de traitement des supports. Il s'applique sur des murs et plafonds endommagés par l'humidité. Il forme une barrière étanche qui évite le suintement et garantit les enduits et peintures contre le décollement et le pourrissement. Il s'applique facilement au rouleau.



BÉNÉFICES

- ✓ **BARRIÈRE ÉTANCHE CONTRE LE SUINTEMENT**
- ✓ **LAISSE RESPIRER LE SUPPORT**
- ✓ **PRÉSERVE LES ENDUITS, PEINTURES ET REVÊTEMENTS**
- ✓ **APPLICATION FACILE AU ROULEAU**

CARACTÉRISTIQUES

Destination



Entre 2 couches



Prêt à peindre*



Nettoyage



*Les temps de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

APPLICATION



Enlever les parties friables mal adhérentes et les anciens papiers peints. Utiliser une brosse pour gratter.



Appliquer au pinceau ou au rouleau deux couches successives, laisser sécher 8 heures entre chaque couche.

LES BONS OUTILS



Brosse



Pinceau

OU



Rouleau (poils 12mm)


LES BONS CONSEILS

- Traiter la totalité du mur en prévention.
- Appliquer toujours deux couches d'Humistop.
- Pour une meilleure efficacité, traiter aux périodes où le support est le plus sec.
- Température d'utilisation : 8 à 35°C (int) & 5 à 35°C (ext).

SUPPORTS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

- Efficace sur tous supports bruts ou peints.
- Plâtre, ciment, carreaux de plâtre, parpaing, plaques de plâtre, brique, pierre.
- Ne pas appliquer sur le sol ou sur une terrasse.
- Recouvrir d'une finition laissant respirer le support (peinture acrylique ou revêtement non vinyle).

Flasher ici pour suivre nos conseils en images



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FORMATS DISPONIBLES

Format	Poids	Surface couverte
Bidon	1 kg	2 à 3 m ²
Bidon	5 kg	10 à 15 m ²

www.toupret.com

N°Azur 0 810 47 20 20

PRIX APPEL LOCAL

TOUPRET S.A.

24, rue du 14 Juillet - 91 813 Corbeil-Essonnes Cedex - France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20 - Fax. : 33 (0) 1 60 75 87 11

