

BACKGROUND® PRO 5 en 1

Description du produit

Matériel Background® PRO 5 en 1 est un voile de rénovation lisse, pré-peint en blanc, composé de cellulose, de fibres de polyester, et de liants à base d'acrylate et de pigments.

Usage Background® PRO 5 en 1 crée des surfaces lisses et respirantes et est le revêtement idéal pour peintures et designs. Il est également parfait pour rénover et assainir vos surfaces abimées et fissurées.

Caractéristiques

- pré-peint en blanc – gain de temps et de peinture
- idéal pour processus Airless – surfaces lisses sans fibres en surface
- haute opacité
- absorption optimale des couleurs
- résistant à l'usure, à la déchirure, indéformable et couvre les fissures
- respectueux de la peau (pas de fibre de verre)
- ne contient pas de PVC, solvant, plastifiant, formaldéhyde et de métaux lourds


Données techniques

- Conforme à la norme CE EN DIN 15102
- Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (réaction B.-s1, d0)
- Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
- Oeko-Tex® Standard 100
- A+ (VOC)

Environnement et santé Grâce aux matières premières traitées, Background® PRO 5in1 a une structure très ouverte et est imperméable à l'humidité. Il empêche la croissance des moisissures et favorise un climat intérieur sain. Exempt de substances nocives pour l'environnement ou la santé lors de l'élimination. Les restes peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Taille des rouleaux et conditionnement	Article	Rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
	63000	1 x 25,00 m	160 g/m ²	12 rouleaux	48 rouleaux

Stand: 06/2018



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




BACKGROUND® PRO 5 en 1

Recommandations de traitement

- Vérification du produit** Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas une réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
- Préparation du substrat** La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.
- Collage** Background pro 5 en 1 en tant que revêtement pour des techniques de revêtement créatives.
Nous vous recommandons d'utiliser une colle spéciale intissé telle que Metylan NP Power Granulate plus ou Metylan segura, en respectant les instructions du fabricant. Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau en laine. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif. Marouflez.
- Peinture** Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satinée, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300. Alternativement, les produits peuvent être enduits par airless. Pour obtenir un résultat de peinture parfait, il est recommandé de retravailler avec un rouleau encreur à poils courts.
- Note** Les informations ci-dessus ne sont que des informations générales. Nous refusons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

Stand: 06/2018



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

