

# L'EXTÉRIEUR

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005 - Famille IV - Classe 4b



## ENDUIT DE REBOUCHAGE & RÉPARATION EXTÉRIEUR EN POUDRE



## REBOUCHAGE ET RÉPARATION EN EXTÉRIEUR

### PARTICULARITÉS

- + EXTÉRIEUR
- + ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE
- + TRÈS HAUTE DURETÉ
- + SÉCHAGE RAPIDE
- + FACILITÉ D'APPLICATION
- + RÉPARATION SANS COFFRAGE
- + RECOUVRABLE PAR TOUT TYPE DE PEINTURE
- + N'ALTÈRE PAS LES TEINTES

### SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- BÉTON
- PÂTE DE VERRE
- ENDUIT-CIMENT
- ANCIENNES PEINTURES MATES ABSORBANTES

**REBOUCHE** jusqu'à 50mm.

**RÉPARE** en façade.



SÉCHAGE RAPIDE



ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes  
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00  
commande@bemr.net

**B.E.M.R.**  
www.bemr.net



## ENDUIT DE REBOUCHAGE & RÉPARATION EXTÉRIEUR EN POWDRE

SIM "L'EXTÉRIEUR" est un enduit extérieur blanc de réparation et de rebouchage, à base de ciment, de résines et de charges minérales. Son séchage rapide vous permet de recouvrir et de peindre rapidement l'enduit.

### CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.
DILUTION	Eau.
GRANULOMÉTRIE	Moins de 200µm.
CONSUMMATION	1.2Kg d'enduit par m <sup>2</sup> et mm d'épaisseur.
CONSERVATION	Excellente en emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité.

### PRÉPARATION

- 1 Préparer l'équivalent de 1kg d'enduit pour 0.35 à 0.4L d'eau selon la consistance désirée et pour une durée d'utilisation d'1h.
- 2 Verser progressivement SIM "L'EXTÉRIEUR" dans l'eau.
- 3 Malaxer jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse et homogène.

### APPLICATION

Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1)

- 1 Appliquer à une température comprise entre 5 et 35°C.
- 2 Ne pas appliquer d'impression peinture sur le support avant le rebouchage. Ne pas appliquer sur d'anciens RPE, plâtres ou bois.
- 3 Appliquer au COUTEAU ou à la LAME À ENDUIRE.

### CONDITIONNEMENT

BOITE DE 1KG                      SEAU DE 10KG  
SAC DE 6KG                        SAC DE 20KG

### VOTRE DISTRIBUTEUR

