

SUIF INDUSTRIEL

FONCTIONNALITE

Graisse d'origine animale pour le lissage des brasures et pour différentes lubrifications dans l'industrie.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Aspect	Masse cireuse de couleur beige
Densité	0.88
Point de solidification	+41 à +42 °C
Acidité	2% maximum
Tolérance	0,5% maximum pour l'eau et les impuretés

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Lisser la soudure avant solidification

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5 °C et +40 °C.
A +20 °C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 10 ans.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version