



Sicad France S.a.s.

Rue de la ZAMIN
F 59160 Capighem
Tel: +33 (0)3 20 17 00 17 Fax: +33 (0)3 20 93 66 52
E-mail: contact@sicadfrance.fr Web: www.eurocel.it

INFORMATION PRODUIT

EUROCEL 201 TPL

DESCRIPTION

Ruban toile simple face pour usage général.

DONNEES TECHNIQUES

Support	Film LDPE, laminé sur tissu; disponible en différents coloris
Masse adhésive	Caoutchouc de synthèse

	Unité	Valeur	Méthode
Epaisseur totale	mm	0.185	PSTC 133
Pelage sur acier	N/25mm	16	PSTC 101
Force à la rupture MD	N/25mm	100	PSTC 131
Allongement à la rupture	%	15	PSTC 131
Résistance à la température	°C	60°C	=

APPLICATION

Ruban simple face tous usages « duct tape », utilisable pour raccords isolants sur conduits et panneaux, également pour emballages lourds et réparation d'urgence.

Caractéristiques	Avantages	
Colle caoutchouc de synthèse	✓ Bonne adhérence sur surfaces irrégulières	✓ Performances élevées sur de nombreux matériaux
Support LDPE complexé sur tissu	✓ Conformabilité élevée ✓ Etanchéité à l'eau	✓ Se découpe à la main

CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.

VR001FR_REV05_201TPL

Sicad Group
Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) - Italia