



Sicad France S.a.s.

Rue de la ZAMIN
F 59160 Capighem
Tel: +33 (0)3 20 17 00 17 Fax: +33 (0)3 20 93 66 52
E-mail: contact@sicadfrance.fr Web: www.eurocel.it

INFORMATION PRODUIT

EUROCEL MSK 6085

DESCRIPTION

Ruban de masquage résistant aux intempéries et aux UV.

DONNEES TECHNIQUES

Support	74 g/m ² papier saturé résistant aux UV et à l'eau, bleu
Masse adhésive	Acrylique aqueux

	Unité	Valeur	Méthode
Epaisseur totale	mm	0.130	PSTC 133
Pelage sur acier	N/25mm	3.75	PSTC 101
Force à la rupture MD	N/25mm	90	PSTC 131
Allongement à la rupture	%	8.5	PSTC 131
Résistance à la température	°C	n.a.	=

APPLICATION

Ruban de masquage bleu recommandé pour applications à l'extérieur et également pour applications à l'intérieur lorsque les surfaces sont exposées aux rayons UV et à l'humidité. Conseillé d'enlever dans les 7 jours.

Caractéristiques	Avantages	
Colle acrylique aqueux	✓ Bon niveau d'adhérence ✓ Se retire facilement sans laisser de traces jusqu'à 7 jours	✓ Résistant aux UV et à l'eau ✓ Déroulement facile
Support papier saturé résistant à l'eau	✓ Résistant à l'eau ✓ Bonne adaptabilité à la plupart des profils	✓ Compatible avec la plupart des peintures ✓ Se décolle sans se déchirer ✓ Se découpe à la main

CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.

MK012FR_REV05_MSK6085

Sicad Group
Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) - Italia