



Sicad France S.a.s.

Rue de la ZAMIN
F 59160 Capighem
Tel: +33 (0)3 20 17 00 17 Fax: +33 (0)3 20 93 66 52
E-mail: contact@sicadfrance.fr Web: www.eurocel.it

INFORMATION PRODUIT

EUROCEL PP 2536

DESCRIPTION

Ruban d'emballage polypropylène simple face. Disponible en transparent, havane ou blanc, imprimable sur demande. Déroulement silencieux.

DONNEES TECHNIQUES

Support	Film BOPP 0.025mm; transparent
Masse adhésive	Acrylique

	Unité	Valeur	Méthode
Epaisseur totale	mm	0.047	PSTC 133
Pelage sur acier	N/25mm	7	PSTC 101
Force à la rupture MD	N/25mm	70	PSTC 131
Allongement à la rupture	%	85	PSTC 131

APPLICATION

Ruban d'emballage standard.

Caractéristiques	Avantages	
Colle acrylique	✓ Bonne adhérence ✓ Bonne performance	✓ Déroulement silencieux
Support film BOPP	✓ Film bi-orienté assurant une bonne stabilité dimensionnelle et une découpe facile même sur machine	✓ Bonne conformabilité ✓ Imprimable en flexo avant enduction

CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.

PA509FR_REV01_PP2536

Sicad Group
Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) - Italia