



## AÉROSOL EFFET CHROMÉ

L'aérosol Effet chromé est la peinture idéale pour donner un aspect chromé à tous vos meubles ou objets de décoration! Sa formule ultra couvrante permet d'obtenir en quelques minutes un fini impeccable sans trace, ni coulure. Elle s'applique sans sous-couche sur toutes surfaces intérieures telles que bois, osier, zinc, cuivre, aluminium, verre, céramique, terre cuite, pierre, marbre, papier, carton, fibre de verre, ainsi que sur tous les plastiques rigides.

### COULEURS

Chromées

---



Chrom  
é





## CARACTÉRISTIQUES

## CONSEILS D'UTILISATION

### PROPRIÉTÉS

Relook toutes vos surfaces intérieures  
Direct sans sous-couche  
Formule ultra couvrante pour une fini impeccable  
Séchage rapide

### PRÉPARATION

Les supports à peindre doivent être en bon état, propres, secs, et sains.

Masquer les parties à protéger.

Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C ou près des sources de chaleur.

La qualité du résultat final dépend de la préparation des supports.

**Supports neufs** : Dépoussiérer et dégraisser à l'acétone (Si bois ou métal non-ferreux) .

**Sur métaux ferreux** : Eliminer la rouille éventuelle par grattage, brossage, ou ponçage.

Dépoussiérer , dégraisser à l'acétone puis appliquer notre Sous-couche Antirouille gris

**Supports anciens ou déjà peints** : Eliminer les éventuelles parties par grattage, brossage, ou ponçage. Lessiver, bien rincer puis poncer et dépoussiérer

### APPLICATION

Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré.

Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application.

Tenir l'aérosol droit et l'agiter régulièrement pendant l'utilisation pour une application homogène.

Faire un essai préalable sur un échantillon.

Pulvériser à 20-30 cm de distance, 2 à 3 fines couches croisées à 10 minutes d'intervalle.

Sec au toucher en 10 minutes et en 24h en profondeur.

Pour un résultat durable, recouvrir après 24h avec le **Vernis Universelle Julien**.



## **Les conseils peinture Julien**

Après utilisation, purger l'aérosol et le garder dans un endroit sec et à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

La résistance de la peinture est obtenue après 28 jours de séchage.

N'utiliser l'aérosol que pour l'usage prévu .