



Description

- Appareil aux normes contenant du gaz R290.
- Carrosserie métallique.
- Déplacement sur grandes roues robustes.
- Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant.
- Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil.
- Hygrostat électronique.

Caractéristique

Modèle	Rendement	Surface volume maxi
D-80L SP	80 L. à 30°, 61 L. à 25°, 32 L.	100 m ² / 250 m ³
Débit d'air	Puissance	Tension
620 m ³ /h	1790 W	230 V
Fréquence	Câble d'alimentation	Prise
50Hz	2.20 m	Schuko
Niveau sonore	Poids unitaire	Référence E1 de l'article
55 dB	65 kg	E3570009
Code douanier	Code EAN 13	
8479899790	3486011944804	

Usage

- Pour accélérer les temps de séchages des supports.
Pour améliorer l'efficacité de l'extraction, pensez à utiliser un appareil de chauffage et un mélangeur d'air Réf 94404.
- Surface/volume maxi d'utilisation 150 m² / 250 m³.
- Compteur horaire - comptabilise les heures d'utilisation (ex dans le cas de location).
- Compteur énergie - comptabilise les Watts utilisés (ex dans les cas de remboursement de l'électricité utilisé par des assurances).
- Le plus technique.
- Le modèle le plus puissant.