

GRAISSE MULTI-SERVICE

FONCTIONNALITE

Lubrifiant au savon lithium qualité extrême pression. Graissage technique performant

- Toutes articulations travaillant sous fortes charges ou à hautes températures en atmosphère même humide ou corrosive.
- Usage professionnel sévère de -20°C à +140°C.

Labels et Agréments

Classement selon Din 51825 : K2N(-20)

Caractéristiques techniques

Couleur	Verte
Densité	0.93
Point de goutte	190°C Réversibilité totale (en cas de surchauffe momentanée au delà de son point de goutte, elle retrouve au refroidissement sa texture et ses propriétés).
Température d'utilisation	- 20°C à 140°C
Consistance	2NLGI
Pénétration	Travaillée 60 coups : 280 Travaillée 100.000 coups. D ≤ 30
Essai 4 billes soudure	≥ 315 kg
Résistance	Résistance aux pressions élevées et à l'usure Excellente protection contre la corrosion (eau douce et eau salée).
Solubilité	Insoluble à l'eau
Stabilité	Très bonne stabilité au travail et au stockage

Mise en œuvre

Préparation

- Dégraisser les supports

Mode d'emploi

- Appliquer la graisse

Nettoyage du matériel

- Dégraissant solvanté ou aqueux
- White Spirit, Acétone

Stockage

Stocker à une température comprise entre - 5°C et + 40°C.

A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 2 ans pour l'aérosol et 5 ans pour les autres conditionnements

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version