



Façade Acrylique 2.5L et 10L

Caractéristiques :

La Peinture Façade Acrylique Alpina a été spécialement conçue pour la protection et la décoration des façades neuves ou en bon état. Résistante aux intempéries, elle assure une protection durable de vos façades. Prêt à l'emploi, disponible en blanc et en ton pierre.

Supports :

Tous supports lisses ou à relief recouverts ou non d'une ancienne peinture tels que enduit ciment, béton, pierres, briques et crépi.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

Dans le cas de mousses ou de moisissures sur le support, appliquer une solution curative fongicide et algicide en suivant les recommandations du fabricant.

- *Sur supports neufs ou absorbants* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous couche Alpina pour façade
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous couche Alpina pour façade
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décaper par tout moyen adapté. Rincer abondamment le support afin d'éliminer tous les résidus de décapant. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous couche Alpina pour façade.
- *Sur fonds farineux ou douteux* : Laver au jet haute pression, brosser le support pour éliminer toutes les parties mal adhérentes, rincer. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite le fixateur incolore Alpina.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquer 1 couche (2 couches pour un résultat optimal) de Façade Acrylique Alpina au rouleau spécial Façade.

Appliquez entre 8°C et 30°C, hygrométrie inférieure à 65%.

Information technique :

* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative.

Sec en surface : 2 heures

Séchage à cœur : +/- 16h selon l'épaisseur

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Fiche Technique Alpina Façade Acrylique – Edition 04/2013, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

***Consommation :**

Environ 9m²/L en fonction de l'absorption du support. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): Maximum 40 g/l (2010). Ce produit contient max 40 g/l COV
