





PEINTURE MAGNETIQUE

Peinture pour réaliser des surfaces magnétiques

Destination	Dilution & nettoyage	Séchage	Matériel d'application
 <p>Intérieur</p>		 <p>Séchage 1 heure 30</p>	 <p>ROULEAU LAQUEUR</p>

Définition :

Peinture gris clair contenant des micro particules de métal, destinée à créer des surfaces d'affichage permettant de fixer à l'aide d'aimants des images, des petits objets, ou de réaliser des tableaux magnétiques pour les enfants.

S'applique en intérieur sur tous supports bruts ou déjà peints: bois, verre, plastique, céramique, métaux lisses et métaux bruts.

Idéal pour créer des tableaux d'écriture à la craie "aimantés" après recouvrement avec notre peinture MAT A TABLEAU

Recouvrable par tout type de peinture finition et papier peint (non vinyle).

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage.

Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger et les supports gras seront nettoyés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).

Aucune autre préparation n'est en principe nécessaire mais on peut dépolir finement les surfaces trop brillantes (les plastiques surtout) à l'aide d'un tampon abrasif ou d'une paille de fer et dépoussiérer.

Pour une protection antirouille des métaux, il est nécessaire d'utiliser un primaire antirouille de notre marque en 1 ère couche.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Le support devra être bien sec.

Mélanger parfaitement pendant plusieurs minutes pour homogénéiser les particules.

S'applique facilement au pinceau ou rouleau (poils très courts) en deux couches non dilués en cherchant à obtenir une surface bien lisse.

Il est nécessaire d'appliquer des couches épaisses pour une bonne attraction des aimants.

Ne pas recouvrir par des couches trop épaisses pour conserver la puissance magnétique de la peinture.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou surchauffées (>30°C), en plein soleil et en cas de risque de pluie.

Recouvrable après 24 heures.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Caractéristiques :

NATURE	A base de résines acryliques spéciales et micro particule de métal		
DENSITE	2,16 -2,30 ± 0,02 à 25°C		
VISCOSITE	50 – 70 poises à 25°C		
ASPECT	Mat		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Seconde couche
TEMPS DE SECHAGE		1 heure 30	4 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30 °C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	2 – 3 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau de haute qualité ou rouleau laqueur fin		

Précautions d'emploi :

Bien mélanger avant application
A conserver hors de portée des enfants
Craint le gel au stockage

Teintes :

Gris clair

Conditionnements :

0,250 L – 0,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.