

# KOLOS

## Le marchepied extra confort

Avec ses marches de 110 mm, ses articulations en fonderie d'aluminium et ses montants renforcés, le KOLOS devient le marchepied le plus confortable du marché. Il répond à la norme EN 131, au décret 96333 et est labellisé NF.




Modèle 5 marches

- ▶ Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé
- ▶ Articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes
- ▶ Porte-outils avec fermeture intégrée
- ▶ Plate-forme large de 280 x 250 mm
- ▶ Sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure
- ▶ Montants en peinture époxy
- ▶ 2 sangles noires pour les modèles 7 et 8 marches

### Caractéristiques produit


<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	3,82
<b>Matière</b>	Aluminium peint
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 131
<b>Décret</b>	96 333
<b>Label NF //</b>	



Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé



Articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistante



Liaison montants/échelons très résistante



Sangles pour les modèles 7 et 8 marches



Rampe en option (ref : 02376450)



Porte-outils avec fermeture intégrée



Sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure



Montants en peinture époxy

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	H accès/travail (m)	Gencod
02375813	1,44	0,66	0,75	3	4,8	0,43	2,66	3178740203016
02375814	1,69	0,89	0,91	4	5,8	0,46	2,89	3178740203023
02375815	1,94	1,12	1,06	5	6,8	0,48	3,12	3178740203030
02375816	2,19	1,36	1,22	6	7,8	0,51	3,36	3178740203047
02375817	2,44	1,59	1,37	7	9	0,54	3,59	3178740203054
02375818	2,68	1,82	1,52	8	10,1	0,56	3,82	3178740203061