

RUBSON CL 12

Nettoyant mousse PU

- Pour pistolets, aérosols et surfaces.
- Détachant, dégraissant



DEFINITION

Nettoyant liquide pulvérisable à base d'acétone.

DESTINATIONS

Nettoyage de surfaces :

Permet d'enlever immédiatement toutes traces de mousses non durcies.

Nettoyage de pistolets :

Spécialement conçu pour le nettoyage rapide, intérieur et extérieur des pistolets (un entretien régulier assure un fonctionnement optimal et prévient le blocage prématuré du pistolet).

Nettoyage d'aérosols :

Nettoyant pour valve et embout d'aérosol manuel (pour une bonne réutilisation de l'aérosol, lorsqu'il reste de la mousse).

MISE EN ŒUVRE

- Oter l'aérosol de mousse du pistolet.
- Utiliser le spray pour nettoyer la partie adaptable et la partie extérieure du pistolet. Pour des raisons de sécurité, avant de visser l'aérosol, évacuer les gaz résiduels dans le pistolet en appuyant sur sa gâchette.
- Enlever le capuchon pulvérisateur et visser avec précaution l'aérosol sur le pistolet. Une fois l'aérosol vissé sur le pistolet, appuyer sur la gâchette pour le nettoyer. Dès que le liquide nettoyant apparaît à l'extrémité du pistolet, relâcher la gâchette et laisser le nettoyant agir à l'intérieur du pistolet pendant environ 2 minutes. Puis vider le pistolet dans un container.
- Répéter cette procédure jusqu'à ce que le liquide nettoyant sortant du pistolet soit clair.
- Un container adapté à l'élimination des déchets et un chiffon devront être à disposition pour se débarrasser des résidus de mousse dissoute et de liquide nettoyant.

CONDITIONNEMENT ET COLORIS

Rubson CL 12 est disponible en aérosol de 500 ml.

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé dans un local à une température comprise entre +2°C et +20°C.

OBSERVATIONS

Rubson CL 12 peut dissoudre ou décolorer des surfaces sensibles telles que les plastiques, les surfaces peintes, les revêtements, les textiles... Des tests préalables sont conseillés.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. La fiche de données de sécurité de **Rubson CL 12** est disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

FT 101	Joint – Colle – Fissure	HP	Vitrage
ST 5	Sanitaire - Carrelage	AV	Aquarium
SA	Sanitaire	TP	Cristal
SA2	Sanitaire 2 en 1	FB	Finition Bois
A1	Joint - Fissure	CF 4	Coupe Feu
SP2	Joint Universel	CF 90	Mousse Expansive Coupe Feu
PU 200	Joint - Collage	HT	Haute Température
FIX 80	Mousse Expansive	MS3	Plomberie Couverture
CL 12	Nettoyant Mousse PU		

Mise à jour de la fiche technique : mars 2008

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE RUBSON PRO

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.rubson.com/pro



www.rubson.com

