



# LOME

Fabricagemethode / Méthode de fabrication  
Herstellungsverfahren / Manufacturing process

Vlak geweven / Tissé à plat  
Flachgewebt / Flat woven

Pool samenstelling / Composition du velours / Polmaterial / Pile content

100% PP Stainsafe®

Poolgewicht / Poids du velours / Polgewicht / Pile weight

ca. 1.100 gr/m<sup>2</sup>

Totaal gewicht / Poids total / Gesamtgewicht / Total weight

ca 1.640 gr/m<sup>2</sup>

Totale hoogte / Hauteur totale / Gesamthöhe / Total height

ca. 5 mm

Aantal noppen / Nombre de points / Noppenzahl / Number of knots

ca. 70.400/m<sup>2</sup>

Breedte / Largeur / Breite / Width

400 cm +/- 2%

Dessinrapport / Raccord / Rapport / Design repeat

0,62 cm x 0,9 cm

Lichtechtheid / Résistance à la lumière / Lichtechtheit / Light fastness

5 - 6

Waterrechtheid / Résistance à l'eau / Wasserechtheit / Water resistance

4 - 5

Zoutwaterrechtheid / Résistance à l'eau salée / Salzwasserechtheit / Saltwater resistance

4

Warmte doorlaatweerstand / Résistance thermique  
Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance

0,12m<sup>2</sup> K/W

Geluidsisolatie / Isolation aux bruits d'impact  
Trittschalldämmung / Sound insulation

22 dB

Bijzonderheden / Caractéristiques / Besonderheiten / Characteristics

Pool naar buiten / Velours  
à l'extérieur / Flor aussen  
Pile outside



**WEATHERSAFE®**  
YOUR NATURAL FLOOR STYLE INSIDE AND OUT!

Kijk voor gedetailleerde garantievoorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)  
For detailed warranty conditions see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)