

MP PRO

LA RÉFÉRENCE EUROPÉENNE DES PROFESSIONNELS

MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. Disponible de 3 à 9 marches, il permet d'accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 3,98 m sur un repose-pieds de 280 x 250 mm. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. Les modèles du 7 au 9 marches ont deux sangles de sécurité.



Modèle 6 marches

- ▶ Montants anodisés pour un travail mains propres.
- ▶ Plate-forme renforcée en fonderie d'aluminium antidérapant peint époxy.
- ▶ Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation.
- ▶ Évasement du plan de montée pour une meilleure stabilité.
- ▶ Marches de 90 mm de largeur.
- ▶ Plate-forme de 280 x 250 mm.
- ▶ Articulations monobloc en fonderie d'aluminium
- ▶ Roulettes escamotables en option pour les modèles 5 à 9 marches (ref. 09019000)

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3,98
Matière	Aluminium anodisé
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	



Articulations aluminium montées sur pièce polyamide. Aucun risque de grippage.



Liaison des montants très résistante.




Sabots enveloppants haute sécurité réf. 09007150



Porte-outils et support perceuse, visseuse...



Crochet porte-seau 10 kg MAXI



Logement vis avec couvercle



Maxi sécurité anti-basculement avant



Roulettes autobloquantes escamotables en option



Uniquement sur modèles 02370005 et 02370009 réf. 09019000

Le repose-pieds est compté comme une marche. Livré emballé sous film avec PLV. 2 sangles de sécurité pour 02370007 à 02370009. Le remplacement des sangles ne peut se faire qu'en usine.

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	Larg. de la béquille à la base (m)	H accès/travail (m)	Gencod
02370003	1,48	0,66	0,79	3	5,4	0,48	0,41	2,66	3178740001681
02370004	1,73	0,88	0,95	4	6,4	0,52	0,44	2,88	3178740001421
02370005	1,97	1,1	1,1	5	7,5	0,57	0,46	3,1	3178740001063
02370006	2,21	1,32	1,25	6	8,7	0,61	0,49	3,32	3178740004583
02370007	2,46	1,54	1,41	7	10,3	0,66	0,51	3,54	3178740002015
02370008	2,7	1,76	1,56	8	11,6	0,7	0,54	3,76	3178740000400
02370009	2,94	1,98	1,71	9	13,4	0,74	0,56	3,98	3178740002794