



SPÉCIALE CHALEUR

<p>Définition</p>	<p>Peinture d'aspect noir mat ou satin à l'ancienne, destinée à la rénovation et la protection des appareils de chauffe et objets décoratifs. La peinture SPÉCIALE CHALEUR résiste à des températures élevées, jusqu'à 200°C sans risque de cloquage.</p> <p>Cette peinture s'applique directement et facilement sans sous-couche sur fer forgé, fonte et divers métaux.</p> <p>Elle s'utilise idéalement en intérieur ou en extérieur sur appareils de chauffage, chaudières, cheminées, tuyaux, hottes métalliques, luminaires et tous les objets décoratifs.</p> <p>Excellente protection antirouille.</p>
<p>Application</p>	<p>S'applique sur supports propres, secs, dégraissés et froids.</p> <p>Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage.</p> <p>Cette peinture s'applique en une couche de façon régulière et en croisant les passes.</p> <p>Pour un confort d'application et une meilleure finition, diluer avec 5% de notre diluant universel CR10 ou au White-Spirit.</p>
<p>Recommandations</p>	<p>Cette peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C sans humidité.</p> <p>Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.</p> <p>La peinture s'applique sur pièces froides et nécessite une première mise en température progressive après 48 heures pour un résultat optimum.</p> <p>Sur anciennes peintures, effectuer un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 320 et dépoussiérer.</p> <p>Les traces de rouilles et d'oxydation seront éliminées à la brosse métallique.</p> <p>Appliquer ensuite un traitement antirouille OXI ou RUSTOL.</p> <p>Bien refermer le pot après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.</p>

Caractéristiques			
NATURE	À base de résine glycérophtalique haute qualité.		
DENSITÉ	1,15 - 1,21 ± 0,02 à 25° C (selon aspect).		
VISCOSITÉ	12 - 15 ± 2 poises à 25° C (selon aspect).		
ASPECT	Satin		
ODEUR	Solvant		
TEMPS DE SÉCHAGE	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Sec au toucher : 2h</td> <td style="text-align: center;">Séchage complet : 24 h</td> </tr> </table>	Sec au toucher : 2h	Séchage complet : 24 h
Sec au toucher : 2h	Séchage complet : 24 h		
RENDEMENT	10 m ² / L		
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant universel CR10 ou White Spirit.		
COV*	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max. 460g/l de COV		

Sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

CONDITIONNEMENTS

125 mL - 250 mL

Destination	Nettoyage	Matériel d'application	Séchage	Emission dans l'air intérieur
 Intérieur/Extérieur	Diluant OXI ou White Spirit		 2 heures	

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

» FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)