

L'Aérosol Efface graffiti est un dissolvant spécialement formulé pour éliminer les graffitis réalisés avec des peintures en aérosols, feutres, encres, ... aussi bien sur des surfaces murales que sur des carrosseries.



## CARACTÉRISTIQUES

ASPECT

FORMAT

SÉCHAGE

# CONSEILS D'UTILISATION

## PROPRIÉTÉS

- > Dissolvant sélectif qui élimine les peintures, feutres et encres.
- > S'utilise sur la plupart des surfaces brutes : métal, ciment, béton, pierre, bois, verre, plastique ou peinte.

## PRÉPARATION

- > Agiter fortement l'aérosol pendant 2 min jusqu'à entendre le bruit des billes de mélange.

## APPLICATION

- > Vaporiser l'Efface graffiti sur les marques indésirables et laisser agir environ 5 minutes. Puis frotter avec une éponge humide (ou une brosse pour les surfaces à relief) pour éliminer les résidus. Il peut être nécessaire de renouveler l'opération plusieurs fois selon l'épaisseur et la nature des graffitis. Des "spectres" colorés peuvent persister si le graffiti s'est incrusté dans la surface poreuses ou à relief ou non protégée par le Vernis Anti graffiti préventif.



## Les conseils peinture Julien

Pour une élimination efficace, il est recommandé de procéder au nettoyage très rapidement (1 à 2 jours après le traçage des graffitis). N'utiliser l'aérosol que pour l'usage prévu à cet effet.