

BIOSPHERE MAT

NOUVELLE FORMULE A+

Peinture mate à base d'une dispersion de résines vinyliques

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



peinture
intérieure



aqueux



Constellation

DESTINATION

Pour la décoration des maçonneries intérieures en surfaces verticales et plafonds, en pièces sèches, en neuf comme en entretien. Pour travaux de finition B.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne opacité
- Facile à appliquer
- Ecolabel Européen
- Emissions dans l'air intérieur : A+

TEINTES

Blanc et teintes pastel de la liasse Constellation

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Mat poché fin

RENDEMENT

9 à 12 m²/litre

CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,50 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

43% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

62% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 heure environ
 - Redoublable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse « spécial acrylique »
- Rouleau « polyamide texturé 12 mm »
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

BIOSPHERE MAT

NOUVELLE FORMULE A+

Peinture mate à base d'une dispersion de résines vinyliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de BIOSPHERE IMPRESSION NOUVELLE FORMULE A+ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de BIOSPHERE MAT NOUVELLE FORMULE A+
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage (si nécessaire) 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 		

Observations

NOTA La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 65%.

CLASSIFICATION NT T 36-005 Famille I – Classe 7a2

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com