



## PEINTURE ANTI-CORROSION 2 EN 1 POUR METAUX

**belton**<sup>®</sup>

**AUTO-K-HERPE SAS** 100, route de Forbach  
57350 SPICHEREN / FRANCE

Tel : +33 3 87 85 30 64 Fax : +33 3 87 88 45 59

Email: [autokherpe@kwasny.fr](mailto:autokherpe@kwasny.fr)

Tel Labo : +49 62 69 950 ; Fax: +49 62699580









Internet: [www.kwasny.de](http://www.kwasny.de)

Protection anti-corrosion et peinture de finition en un seul produit. Peinture d'une grande efficacité s'applique directement sur la rouille. Éliminez simplement la rouille qui s'écaille et appliquez en toute sécurité et pour longtemps la peinture anti-corrosion pour métaux 2 en 1. Excellente adhérence.

### COLORIS

Les teintes utilisées varient d'un écran à l'autre, elles ne sont, par conséquent, pas contractuelles pour des raisons techniques.



| Teinte  | Coloris              | No.art.<br>400ml |
|---|----------------------|------------------|
|  | noir                 | 323 650          |
|  | argent               | 323 651          |
|  | blanc                | 323 652          |
|  | éclat fer anthracite | 323 653          |
|  | éclat fer argent     | 323 654          |
|  | rouge                | 323 655          |
|  | vert                 | 323 656          |
|  | noir mat             | 323 657          |

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.

## Utilisation

Apprêt anticorrosion et peinture protectrice colorée ou couvrante, deux produits en un (2 en 1).  
Idéale pour le fer, le métal, le bois et les peintures vieilles poncées et durcies.

## Avantages du produit

- Protection anticorrosion et peinture couvrante en même temps
- S'applique directement sur la rouille (éliminer simplement la rouille qui s'écaille au préalable)
- Excellente protection contre la corrosion
- Très bonne adhérence et très bon arrondi
- Épaisseur de couches et viscosité élevées
- Excellente résistance aux intempéries, idéal pour l'intérieur et l'extérieur
- Vernissage durable en raison également de la peinture couvrante

## Base du liant

Combinaison de résines synthétique et acrylate

## Application

Pour 3 à 4 couches croisées : env. 80-90  $\mu\text{m}$

Distance de pulvérisation : 15-25 cm

## Temps de séchage

Hors poussière : après env. 60 min.

Sec au toucher : après env. 48 heures

Sec à coeur : après env. 3 à 4 jours

## Peinture de finition

Avec le produit lui-même dans l'heure ou après durcissement complet, au plus tôt après 4 semaines

## Structure de la peinture

Peinture anticorrosion métallique 2 en 1 Belton Special

## Remarque

Ne pas pulvériser sur des surfaces recouvertes d'une peinture à base de résine époxy, la peinture risquant de s'écailler.