



Peinture Fer – Antirouille Brillant 0.5 L - 2.5 L

Caractéristiques :

Peinture fer protection antirouille intérieure / extérieure. Prêt à l'emploi, bonne tenue des couleurs et résistant aux intempéries et aux U.V.

Supports :

Tous supports métalliques ferreux neufs ou recouverts d'une ancienne peinture tels que grille, portail, meubles et ferronnerie.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

Sur supports métalliques neufs: Élimination de la rouille en présence à l'aide d'une brosse et dégraisser avec un dégraissant pour métaux.

Sur les anciennes peintures bien adhérentes : Brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin si le revêtement actuellement en place est satiné ou brillant. Dégraissez à l'aide de tout moyen adapté.

Sur les anciennes peintures mal adhérentes : Décapez par tout moyen adapté pour revenir au support brut.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez en deux couches pures, au rouleau, pinceau ou airless. Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, humidité de l'air inférieure à 65%. Ne pas appliquer en plein soleil.

S'assurer que les parties sensibles (angles, raccords, arêtes...) sont parfaitement recouvertes en appliquant une 3^{ème} couche si nécessaire.

Information technique :

*Séchage à 20°C et 65% d'humidité

Sec au toucher : 6 heures - Recouvrable : 24 heures

Attendre le séchage complet avant remise en service.

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 12 m²/L par couche selon l'absorption du support.

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire, et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre.

Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la méthylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): Maximum 140 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV
--