

# BIOSPHERE VELOURS

## NOUVELLE FORMULE A+

### Peinture en phase aqueuse d'aspect satiné velours

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



peinture  
intérieure

aqueux

Constellation

#### DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures des pièces sèches.
- Pour travaux de finition B.

#### QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect satiné velours
- Grain fin arrondi
- Applicable sur toile de verre et toile à peindre
- Pas de collant résiduel
- Ecolabel Européen
- Emissions dans l'air intérieur : A+

#### TEINTES

Blanc, 1200 teintes de la liasse Constellation

#### DEGRÉ DE BRILLANCE

10% sous 60°

### Caractéristiques techniques

#### ASPECT

Poché fin

#### RENDEMENT

- Supports lisses : 9 à 12 m<sup>2</sup>/l
- Toiles de verre et toiles à peindre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l

#### CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

#### DENSITÉ MOYENNE

1,32 (± 0,02) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

#### EXTRAIT SEC EN VOLUME

40% (± 2%)

#### EXTRAIT SEC EN POIDS

54% (± 2%)

#### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 heure
  - Recouvrable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être plus long.

#### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

### Mise en œuvre

#### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

#### DILUTION

Prêt à l'emploi

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# BIOSPHERE VELOURS

NOUVELLE FORMULE A+

Peinture en phase aqueuse d'aspect satiné velours

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

| Subjectiles                        | Travaux préparatoires                                                                          | Impression                                                                                             | Finition                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plâtre et dérivés neufs            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Brossage</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de BIOSPHERE IMPRESSION NOUVELLE FORMULE A+</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de BIOSPHERE VELOURS NOUVELLE FORMULE A+</li> </ul> |
| Anciennes peintures adhérentes     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>   |                                                                                                        |                                                                                                      |
| Anciennes peintures peu adhérentes | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> </ul> |                                                                                                        |                                                                                                      |

## Observations

### CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7a2

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 2 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)