


FICHE TECHNIQUE



Description

- La gamme Romat est constituée de profilé en aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette anti-salissure ou de caoutchouc spécialement étudiés. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placé sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis.
- Epaisseur 17 mm.
- Fabriqué sur mesure.
- Pour faciliter et sécuriser la prise de commande : téléchargez et envoyez à votre Client le Bon de Commande en PDF ouvert !
- Certaines formes spécifiques de tapis nécessitent un gabarit.
Ce gabarit doit être fait aux cotes nettes/nettes et dans un support PVC sol souple et envoyé à ROMUS - ADV TECH, 7 rue Gutemberg, 91070 BONDOUNFLE - France - Tel 01 69 79 69 62.

Caractéristique

Modèle	Matière - Profiles	Matière - Inserts
ROMAT	alu brut	inserts polyamide 6.6
Sous-couche isolation acoustique PVC	Couleur de l'insert gris foncé	Epaisseur du profil 1,5 mm
Resistance au feu EN 13501-1 Cfl-s1	Epaisseur 13 mm	Epaisseur totale 17 mm
Utilisations intérieur, en fosse	Poids 12 kg/m²	Format de vente de l'article sur mesure.
Code douanier 5704900000	Code EAN 3486010089407	

Usage

- La structure ouverte de ce tapis d'entrée permet de retenir efficacement les salissures et l'humidité en provenance de l'extérieur.
- Protège les personnes en réduisant les risques de chutes et de glissades.
Diminue les coûts d'entretien du sol et augmente sa durée de vie.
- Pour trafic piétonnier fréquent jusqu'à 500 passages jours.
- Trafic chariot non motorisé : chaises roulantes, chariots de magasin, testé sur 100 000 passage et certifié Veritas pour 400 kg sur 4 roues.
- Résistance au feu : cfl-s1.
- Pour des fosses de dimensions moyennes, dans les petites copropriétés, petits immeubles de bureaux, petits commerces proximité, bars, petits hôtels, crèches.
- Utilisation en intérieur ou extérieur couvert.

Matière

- Profilé en aluminium brut 6060 - EN 755-9, 34mm.
- Interface en PVC souple, placé sous les profilé et absorbant le bruit.
- Inserts moquette polyamide multifilament 6.6 Classe 3.2 avec des fibres grattantes.
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

Pose

- Téléchargez les Instructions de Pose pour bien choisir votre cadre et vous assurer des meilleures pratiques.
- Dans le cas où vous choisissez un cadre à sceller type 6100, anticipiez l'approvisionnement et la pose des cadres et accessoires.

Entretien

- L'entretien du tapis est essentiel pour maximiser la fonction antislissement ainsi que la durabilité et l'apparence du tapis. N'utilisez jamais d'eau chaude sous pression. Téléchargez et conformez-vous au guide de maintenance.
- Structure ouverte : les saletés tombent dans la fosse. Enroulez le tapis d'entrée et aspirez.

ROMUS

8940 - TAPIS ROMAT 17MM-POLYAMIDE GRIS FONCE

FICHE TECHNIQUE

Développement durable

- Matière recyclée : le profilé est extrudé en grande partie de billettes d'aluminium recyclées.