

COLLE CARRELAGE MURALE

COLLES CARRELAGE EN PÂTE

Colle carrelage murale de qualité professionnelle avec agrément CSTB n° 99-748 pour collage sur murs intérieurs et plans de travail. Collage de plaquettes de parement, faïence, pâte de verre, grès cérame et étiré (émaillé ou non), terre cuite.



DESTINATIONS

Pour le collage sur murs et plans de travail intérieurs de : faïence, pâte de verre, grès, cérame et étiré (émaillé ou non), terre cuite, plaquettes de parement (terre cuite, plâtre ou pierre reconstituée),... d'un format maximum de 33 x 33 cm sur plâtre, béton, ciment, placoplâtre® et bois (contreplaqué, aggloméré,...).

AVANTAGES

- Colle prête à l'emploi.
- Collage immédiat : permet de commencer la pose par le haut.
- Bonne résistance à l'humidité.
- Facile à utiliser : laisse 30 minutes pour ajuster parfaitement par glissement les carreaux.
- Rattrape les dénivellations du mur.

MISE EN ŒUVRE

- Temps ouvert : 30 minutes environ à + 20 °C (temps disponible après encollage pour procéder à la pose).

Outillage : Spatule (dents de 4 à 6 mm).

Conseils pratiques :

- Ne pas utiliser en sol, extérieur ou en piscine.
- Température minimale de mise en oeuvre: +10°C

NETTOYAGE

Outil et colle fraîche : eau.

CONSOMMATION

1,5 à 2 kg au m².

CONSERVATION

Un an dans son emballage d'origine non ouvert, conservé entre +5 °C et +30 °C. Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30110143	SEAU PLASTIQUE 15 kg	1	3549211101436
30110145	SEAU PLASTIQUE AVEC SPATULE 5 kg	1	3549211101450
30110146	POT PLASTIQUE 1.5 kg	12	3549211101467

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.