

FICHE TECHNIQUE

DÉCAPANT COLLE

Intérieur

DÉCAPANT COLLE

SOLS, CARRELAGES

MURAUX

Dissout et supprime en une seule application tous types de colles*.

CONDITIONNEMENT



Pot de 1L
Seau 2,5L

MODE D'EMPLOI

Arracher ou ôter l'ancien revêtement.

Appliquer grassement à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

Laisser agir, la colle doit ramollir afin d'être récupérée avec une spatule ou un scraper sans effort.

Tant que le support reste collant c'est qu'il reste de la colle ramollie, reprendre l'étape précédente.

Le temps d'action peut varier de quelques minutes à plusieurs heures selon le type de revêtement et le nombre de couches. Une fois la colle ôtée, rincer abondamment à l'eau chaude savonneuse (idéalement utilisez la lessive Net+Pro).

Après séchage le support pourra être réutilisé pour recevoir un nouveau revêtement.

Pour ôter une colle carrelage mural le protocole sera le même il faudra juste laisser le décapant agir plus longtemps (2 à 4h).

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Délai limite d'utilisation optimale 12 mois à compter de la livraison, emballage fermé.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations écologiques, toxicologiques et physiques ainsi que les conditions de stockage.

AVERTISSEMENT

Le contenu de cette documentation est basé sur des essais effectués en laboratoire, les recommandations qui en découlent sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur l'expertise que Richard a acquise de ses produits nonobstant qu'ils soient convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

Toute utilisation entraîne acceptation des conditions d'utilisation. Le fabricant ne saurait être tenu responsable pour les dommages directs ou indirects du support en cas de manquement aux conditions d'utilisations prescrites. Toujours faire un essai au préalable. N° de révision : Avril 2023.

AVANTAGES PRODUIT

FORMULÉ SANS SOLVANT
INFLAMMABLE

ORIGINE VÉGÉTALE**

GROS CHANTIER
SPÉCIAL RÉNOVATION



** Contient une matière première composée de 79% de matière végétale.

DOMAINES D'APPLICATION

Le Décapant colle, formulé avec une matière première composée de 79% de matière végétale, permet le ramollissement de la colle afin de l'ôter de tous supports.

Permet de supprimer les colles moquettes, lino, parquet, PVC, ménagères comme néoprène, colles à carrelage murales...
*N'agit pas sur les systèmes bi-composants.

Formulé sans solvant inflammable, Décapant Colle est utilisable avec un temps d'ouverture supérieur à 24 heures ce qui lui confère un caractère économique, une seule application étant suffisante.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect visuel : gel vert

pH : NA

Rendement : 3-4m²/L

Odeur caractéristique

Point éclair : NA

Densité : 1,05

Conservation : 12 mois en emballage fermé
à l'abri de la chaleur et du gel.