EPOXY REPARE BOIS

EPOXY

EPOXY RÉPARE BOIS,

RESTAURE, RECONSTITUE, REBOUCHE, SE PEINT...

DESTINATIONS

SADER® mastic polyester **RÉPARE BOIS** est le produit idéal pour tous ceux qui veulent une réparation technique et esthétique sur du bois. Ce mastic époxy est recommandé pour réparer toutes les imperfections du bois (fentes, fissures, éraflures...). Il permet de reboucher les fentes dans une poutre, de reprendre des lames de parquets, de restaurer un meuble antique abîmé ou de reconstituer des morceaux manquantes de bois (cadre, nez de marche...).

AVANTAGES

- **RAPIDE** : s'utilise pendant 5 minutes après collage.
- **PRISE DÉFINITIVE** :12 heures après.
- **COLORÉE** : aspect Bois.
- **RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES** : -20°C à +120°C.
- **ÉTANCHE** : résiste a l'humidité.
- **UTILISATION** : intérieur & extérieur.
- **SOLIDE** : se ponce, se perce et se peint.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mastic Polyester.

MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres et dégraissées avant collage.

1 - Retirer les couvercles plastiques et ouvrir les opercules aluminium des 2 pots Poudre & Résine.
2 - Utiliser une vieille cuillère à café pour le dosage et un pot propre en plastique pour le mélange.
3 - **APPLICATION LIQUIDE** :
Mélanger 3 cuillères de Poudre pour 4 cuillères de Résine.
Faites un mélange homogène.
Appliquer à la spatule ou au pinceau.
4 - **APPLICATION MASTIC** :
Mélanger 3 cuillères de Poudre pour 2 cuillères de Résine.
Faites un mélange homogène.
Appliquer à la spatule ou au couteau.
Pour des couches épaisses, laisser sécher 15 minutes entre 2 passes.

5 - Refermer les couvercles plastiques et nettoyer avec un chiffon et de l'acétone la cuillère pour une prochaine utilisation.

NETTOYAGE

Mastic frais : chiffon sec.
Mastic sec : grattage.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais, à l'abri de la chaleur.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601542	2 pots sous blister 94 g		3549212465131

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.