TOUPRET

FICHE PRODUIT

CIRE COLOREE

Usage

Permet d'obtenir une finition patinée sur les enduits Traditionnels cirés et Plâtre ciré

Nombre de coloris

18, pour tous styles d'intérieurs

Egalement disponible : Cire naturelle à teinter en machine en bidon de 3kg

Mode d'emploi

Procédez mur par mur sur l'enduit parfaitement sec.

Appliquer la cire uniformément au gant à peindre ou à l'éponge plate sur l'enduit parfaitement sec.

Une fois le mur réalisé, estompez le décor avec une éponge humidifiée afin d'éliminer les surcharges éventuelles et créez ainsi l'aspect patiné

Qualités

- Formulation en phase aqueuse pour un meilleur confort d'application et un recouvrement facile
- Formule gélifiée pour une meilleure tenue sur l'outils
- Superposables entre elles
- Miscibles entre elles

Caractéristiques

- Nettoyage du matériel à l'eau
- Temps ouvert important (1h00 en moyenne)
- La force de la teinte est fonction de l'épaisseur déposée
- la couleur peut être éclaircie dans l'heure sui suit l'application par simple essuyage à l'éponge humide
- La teinte peut être foncée en superposant 2 couches de la même teinte à 24h00 d'intervalle
- Grande stabilité de la couleur dans le temps

Consommation

80g sur l'enduit plâtre ciré

100-120 g sur l'enduit traditionnel ciré poudre ou pâte

Séchage : Sec au toucher en 3 h00
Séchage complet : 24h00

Conditionnement : bidon de 1.5kg

Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé stocké à l'abri du soleil et du gel

Protection : Afin de renforcer la protection du décor, appliquez **Matprotect**