



DESCRIPTIF

Type de revêtement : **Papier peint intissé**

Client : DOD

Référence client : * Référence Ugépa : *

Grammage intissé : 150g / m²

Raccord : * Code barre : *

Conditionnement : * rlx / carton

SPECIFICATIONS DEFINIES SELON LA NORME NF EN 233 OCTOBRE 1999

Longueur : 10,05 m Laize : 53 cm

Lavabilité : lavable Résistance à la lumière : satisfaisante



Lavable
Washable



Résistance satisfaisante
à la lumière
Satisfactory
lightfastness

Pose : adhésif sur le mur Dépose : arrachable à sec



Colle à appliquer
sur le mur
Paste the wall



Arrachable
à sec
Strippable

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU SELON LA NORME EN 13501-1 + A1 : 2018

Euroclasse : B-s1,d0

Dossier P202539 numéro d'émission DEC/12 du 15/07/2020 (LNE 0071)

MARQUAGE CE

Revêtement mural conforme à la norme NF EN 15102 : 2007 + A1 : 2011

Et estampillé comme suit :

DOP 3 PPI



EMISSIONS DE COV

Revêtement mural conforme au décret n°2011-321 du 23 Mars 2011

à l'arrêté du 19 Avril 2011

aux arrêtés du 30 Avril et 28 Mai 2009

Et estampillé comme suit :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ADHESION A CITEO

UGÉPA participe financièrement au programme français de valorisation des déchets des emballages ménagers.

Les rouleaux concernés sont estampillés comme suit :



ou



(* selon référence)