


MAT A TABLEAUX

Peinture à écrire à la craie

Destination	Dilution & nettoyage	Certification	Séchage	Matériel d'application
				

Définition :

Peinture mate haute résistance, destinée à créer des surfaces pour écrire à la craie, facilement effaçables sur murs, portes, tableaux d'écolier, objets...

S'applique en intérieur et extérieur directement sans sous-couche sur bois, métal, plâtre et plaque de plâtre. Cette peinture offre une finition parfaitement lisse tout en lui garantissant un revêtement non glissant et anti-reflet permettant une bonne visibilité de l'écriture et un parfait nettoyage sans laisser aucune trace. Nettoyage aisé à l'éponge avec séchage rapide.

Ce produit certifié ECOLABEL EUROPEEN conjugue efficacité et écologie :

- Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage.
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication, son utilisation et de son recyclage
- Absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants.

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage.

Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger et les supports gras seront nettoyés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).

Utiliser une sous couche spéciale sur le plastique, verre, céramique, métaux lisses et métaux bruts.

Aucune autre préparation n'est en principe nécessaire mais on peut dépolir finement les surfaces trop brillantes (les plastiques surtout) à l'aide d'un tampon abrasif ou d'une paille de fer et dépoussiérer.

Pour une protection antirouille des métaux, il est nécessaire d'utiliser un primaire antirouille de notre marque en 1 ère couche.

Application :

Peinture prête à l'emploi, bien remuer avant usage.

Le support devra être bien sec.

S'applique au pinceau, pistolet ou rouleau laqueur en deux couches fines, en diluant la première couche (maxi 10% d'eau) pour faciliter l'application et l'adhérence de la peinture.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou surchauffées (>25°C), en plein soleil et en cas de risque de pluie.

Prêt à écrire 3 jours après la dernière couche.

Caractéristiques :

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



LOISIRS CREATIFS

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 2 du 21.09.11

NATURE	A base de résines acryliques spéciales		
DENSITE	1,27 à 1,60 ± 0,01 à 25°C selon teintes		
VISCOSITE	11 à 16 poises à 25°C		
ASPECT	Mat		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure	4 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-25 °C, humidité maxi : 65%		
RENDEMENT	8 à 10 M ² au litre (par couche)		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet		

Précautions d'emploi :

Utilisation du tableau après séchage complet (minimum 72 heures)
A conserver hors de portée des enfants.
Craint le gel au stockage

Teintes :

Noir, Vert et blanc (teintable)

Conditionnements :

100 ml - 0,5L - 1,5 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site