



FICHE TECHNIQUE

peinture pour étriers de frein



Permet une mise en peinture rapide, facile, économique et durable des étriers de frein. Résiste aux températures élevées.

No. art. : (400 ml)

- (1) 233 074 rouge
- (1) 233 075 jaune
- (1) 233 076 bleu
- (1) 233 077 noir
- (1) 233 078 argent

Propriétés

Utilisation :

- Sur étriers de freins
- Idéal pour le « Tuning » et la mise en valeur des jantes et étriers de frein.

Avantages du produit :

- Application facile et rapide
- Extrait sec élevé
- Pouvoir couvrant élevé
- Séchage très rapide
- Bon séchage à coeur
- Exempt de métaux lourds : pas de plomb, de cadmium et de chrome

Base du liant :

- Résine synthétique

Application :

- Appliquer en 2 couches croisées : épaisseur de couche 40-50 µm

Durée de séchage :

- Sec au toucher : après 15-20 min.
- Manipulable : après 1-2 heures
- Sec à coeur : après 6-8 jours

Recouvrable :

- Avec lui-même : pendant 6 heures

Application :

- Nettoyer et bien sécher les étriers de freins, ôter toutes traces de graisses, poussières de freinage, etc.
- Appliquer directement la peinture sur les étriers, ne pas apprêter, ne pas vernir.

*AUTO-K-HERPE S.A.S. 100 Route de Forbach 57350 SPICHEREN
TEL:03.87.85.30.64 / FAX: 03.87.87.37.10 / EMAIL:autokherpe@kwasny.fr*

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.