

Fiche Technique

Date : 01 Janvier 2013 Index: 1



Instructions de pose



Référence : G 135 NT - MAILLE STANDARD

Description: Toile de Verre std. /mur & plafond intérieurs
Composition: Chaîne - Fils de verre
Trame - Fils de verre
Enduction "Soft Touch" standard

Données Techniques


| Caractéristiques | Unité de mesure | Valeur Minimale | Valeur Standard | Valeur Maximale |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Largeur | mm | 990 | 1000 | 1010 |
| Longueur | m | | 50 | |
| Epaisseur | mm | | 0,59 | |
| Poids total | g / m ² | 108 | 120 | 132 |
| Résistance à la traction | | | | |
| Fils de chaîne | N / 5cm | 459 | 540 | |
| Fils de trame | N / 5cm | 247 | 290 | |

Consommation colle Approx. 250 g / m². Voir instructions fabricant de colle

Consommation peinture 1ère Couche 2ème Couche
m² / litre 5,3 10,3

Sens de pose

La face extérieure du rouleau emballé à coller contre le support



Marquage de repère de sens de pose

Pas de marquage sur ce produit

Raccord

Raccord droit



Nombre maxi de "sonnettes" par rouleau

Rouleau de 50m

Maximum 3 "sonnettes"

Note : Le rouleau peut être composé de 2 pièces et indiqué par 1 sonnette

Certificats - Labels



Stockage : de -10 à +50° Celsius
Utilisation dans les 2 années suivant la production

Ces données sont communiquées à titre indicatif. Nos produits sont soumis à des contrôles rigoureux tout au long de la chaîne de production afin d'assurer leur conformité. Des différences peuvent survenir dans la limite de notre seuil de tolérance.

Johns Manville AB, Box 7013, S-250 07 Helsingborg. Tel +46 42 25 05 00, Fax + 46 42 16 01 42