

**DESCRIPTIF**Type de revêtement : **Papier peint expansé**

Client : DOD

Référence client : \* Référence Ugépa : \*

Grammage papier : 100 à 150g / m<sup>2</sup> Grammage plastisol : 80 à 100g / m<sup>2</sup>

Raccord : \* Code barre : \*

Conditionnement : \* rlx / carton

**SPECIFICATIONS DEFINIES SELON LA NORME NF EN 233 OCTOBRE 1999**

Longueur : 10,05 m Laize : 53 cm

Lavabilité : lessivable Résistance à la lumière : bonne



Pose : adhésif sur le revêtement mural Dépose : arrachable au mouillé

**CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU SELON LA NORME EN 13501-1 + A1 : 2018**

Euroclasse : B-s1,d0

Dossier P202539 numéro d'émission DEC/8 du 15/07/2020 (LNE 0071)

**MARQUAGE CE**Revêtement mural conforme à la norme NF EN 15102 : 2007 + A1 : 2011  
Et estampillé comme suit :

DOP 2 PPE

**EMISSIONS DE COV**Revêtement mural conforme au décret n°2011-321 du 23 Mars 2011  
à l'arrêté du 19 Avril 2011  
aux arrêtés du 30 Avril et 28 Mai 2009  
Et estampillé comme suit :

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**ADHESION A CITEO**

UGÉPA participe financièrement au programme français de valorisation des déchets des emballages ménagers.

Les rouleaux concernés sont estampillés comme suit :



ou



(\* selon référence)