

Laser à faisceaux croisés autonivelant

ALC 3/1-G

Référence 456.004



Laser à faisceaux croisés autonivelant

- + Avec une ligne laser horizontale et 2 lignes verticales en crois de 90° plus perpendiculaire, séparément utilisable
- + Fonction perpendiculaire
- + Des verres spécialement traités antireflets garantissent des lignes laser nettes et de haute précision.
- + Les lignes laser vertes sont bien plus nettes et restent bien visibles, même dans de mauvaises conditions d'éclairage
- + Diode laser verte
- + Nivellement automatique
- + Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique
- + Nivellement automatique désactivable
- + Utilisation simple
- + Dispositif de protection pour le transport
- + Batterie lithium-polymère intégrée
- + Filet 1/4" pour trépied
- + Idéal pour aligner l'encadrement

Caractéristiques techniques

Nombre de lignes	1 horizontal/2 vertical avec perpendiculaire
Zone visible des lignes	90°
Précision	± 0.3 mm/m (perpendiculaire) ± 0,6 mm/m)
Marge d'autonivellement	± 4 °
Rayon d'action max.	20 m / perpendiculaire 5 m
Autonomie	6 h
Températures limites d'utilisation	-5° - +50 °C
Classe laser	2
Catégorie de protection	IP 54
Batterie intégrée	3,7 V 2000 mAh / Li-on
Poids	0,53 kg

Équipement de base

1 fixation murale magnétique WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428.167
1 câble USB	1 pièce
1 USB-chargeur	1 pièce
1 sac de transport	1 pièce