

# COLLE LAMES DECORATIVES EN PVC BOSTIK

COLLES MURS

***La colle lames décoratives PVC en cartouche permet de coller les lames décoratives et lambris en PVC au mur et de renforcer le collage des lames auto-adhésives sur tous types de supports en intérieur comme en extérieur.  
Colle type MSP polymères***



---

## DESTINATIONS

Tous supports : Bois, carrelage, PVC, pierre, tuiles, murs peints, verre... Sauf Polyéthylène et Polypropylène  
Intérieur/extérieur - Milieux humides

---

## AVANTAGES

- Colle mastic blanche sans solvant
- Forte adhérence
- Maintien immédiat même sur surfaces humides
- Toutes pièces même humides
- Tous supports, ne coule pas.

---

## MISE EN OEUVRE

### 1 - Préparation du support :

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux et exempt de graisse.

### 2 - Application :

- Couper l'embout de la cartouche
- Visser la camule et la couper en biseau
- Insérer la cartouche dans le pistolet

#### Etape 1 :

Appliquer la colle en cordon, le long de la lame à l'aide d'un pistolet extrudeur.

#### Etape 2 :

Positionner et emboîter les lames puis presser fortement pendant 10 secondes

#### Etape 3 :

A l'aide d'un chiffon, appuyez sur toute la surface décorée.

Séchage complet : 6 heures.

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : acétone
- Colle sèche : grattage

## CONSOMMATION

290 ml = 1 m<sup>2</sup> à 1.5 m<sup>2</sup>


## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605806	Cartouche 290 ml	12	3549212473624

## SECURITE



- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

• Contient du (de la) mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3 one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3 one n°CE 220-239-6] (3:1).

- Peut déclencher une réaction allergique
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

