



Décapant liquide "à sec"

- DESCRIPTION :** **DECAP 600 SL** est un décapant liquide multi usages prêt à l'emploi, constitué d'un mélange de solvants organiques et d'activateurs.
- PROPRIÉTÉS :**
- Pulvérisable,
 - Sans rinçage*, "résidus secs",
 - Action très rapide et en profondeur,
 - Particulièrement adapté aux films minces : peintures, lasures, colles et vernis
 - Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre.
- Ne contient ni chlorure de méthylène (DCM), ni n-méthylpyrrolidone (NMP), ni acides, ni soude caustique, ni phtalates, ni solvants naphta et autres produits dangereux pour l'environnement.
- MODE D'EMPLOI :**
- Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un pinceau en matière végétale ou d'un pulvérisateur adapté, Laisser agir 5 à 15 minutes suivant la nature du revêtement et la température ambiante. Une fois le film ramolli ou "frisé", gratter à l'aide d'une spatule, d'une brosse ou d'un tampon métallique. Renouveler l'opération si nécessaire.
- * Puis nettoyer les surfaces ainsi décapées, si nécessaire, avec un solvant de type **DN'300**. Effectuer un égrenage à l'aide d'un abrasif fin pour préparer parfaitement le support pour une mise en peinture ou autre.
- Ce travail doit être effectué dans les règles de l'art.*
- RENDEMENT :** 0,5 à 3 m² au litre environ suivant la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
- Aspect : Liquide orangé
Densité : 0,97 ± 0,05
- PRÉCAUTION :**
- Pour les peintures bi-composant, effectuer un test préalable.
Ouvrir l'emballage avec précaution.
Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C.
Ne pas utiliser à côté de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Utiliser à l'abri du vent et du soleil (chaleur) pour éviter une évaporation trop rapide du produit.
- PROTECTION :**
- Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Etiquetage EUROPEEN
Produit réglementé : Facilement Inflammable / Consulter la fiche de données de sécurité.
- CONDITIONNEMENT :** 1 L, 5 L et 20 L
- STOCKAGE :** Il est recommandé de stocker le **DECAP 600 SL** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.



Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version n°7 du 26/05/2011