Pattex
Spécialités - Maquette



DESTINATIONS

Collage de plastique, de polystyrène, ABS, Polycarbonate, Plexiglas, PVC dur, etc…

MISE EN ŒUVRE

Les matériaux à coller doivent être dépourvus de saleté et de graisse. Nettoyez les surfaces avec du solvant.

Appliquez Pattex Maquette généreusement sur les deux surfaces à coller et alignez les deux parties ensemble. (un petit temps de correction est possible)

Information importante :

Faites attention à ne pas appliquer trop de colle. Une quantité trop élevée de colle pourrait attaquer la surface du modèle.

Ne pas essuyer l'excédent de colle. Enlevez-le avec précaution avec une spatule après séchage final.

Poncer la surface à la main avec du papier de verre.

Collage :

Appuyez sur le collage quelques minutes.

Si les surfaces sont importantes, lourdes et/ou résistantes, vous pouvez éventuellement les étayer avec de l'adhésif.

La résistance initiale peut être atteinte après 1-5 minutes. Pour une résistance finale, attendez 24heures.

CONDITIONNEMENT

Pattex Spécialités Maquette est conditionné sous forme de bouteille de 30ml.

CARACTERISTIQUES

- sèche transparente
- précis
- résistant à l'eau

Composition :	Co -Polymère vinylacétate solvanté (type colle contact)
Densité :	0.92 g/cm2
Résistance à la température	Pattex maquette doit être utilisé à température ambiante entre 18 et 25 degrés
Résistance finale	La résistance de collage dépend du matériau et de l'intensité de la pression
Temps de résistance finale	Après 24heures

Pattex®

OBSERVATIONS

Nettoyez directement après utilisation les outils de collage soit avec du diluant type acétone
Stockage :
Stockez à température ambiante.
Evitez les températures en dessous de +5°C et au dessus de +50°C/

Création de la fiche technique : septembre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.toutcoller.com

www.toutcoller.com

Henkel Qualité Professionnelle

PATTEX SPECIALITES MAQUETTE

Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex Spécialités Maquette	bouteille 30g	1472318	6	4015000417334	4015000475877	

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	l	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex Spécialités Maquette	produit	120	23	215	0.05	0.03				
	colis	79	168	232	0.18	0.413				
	palette	800	1.2	840	37,800	111,930	70	3	210	1260

Pattex®