


# Fiche technique



► **Entretien recommandé :**

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

► **Descriptif type :**

Fourniture de Seuil Adhésif INOX 10/10 - 35 mm - ROMUS Ref. 2026

- **SEUILS DE PORTE**
- **Demi-bombés adhésifs**
- **EN VRAC REF. 2026**

## DESCRIPTIF

Profilé inox adhésif

pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques

### "VÉRITACK"

Nous avons donc élaboré spécialement cette colle thermo-fusible avec un des plus grands fabricants d'adhésifs industriels. Elle possède une excellente adhérence sur une grande variété de supports. Sa tenue à la température est très bonne et son "tack" particulièrement élevé. Moins souple que le butyl, elle présente l'énorme avantage par son aspect incolore légèrement ambré, de ne pas tacher les revêtements de sol ou de mur.

## USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet  
En intérieur

## REFERENCE

Ref. : 2026  
Seuil Adhésif INOX 10/10 - 35 mm  
Longueur : 3,35 m  
Existe aussi en : 2,70 m

## MATIERE

### Inox

Acier inoxydable fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les épaisseurs convenables. Il est du type Z8 C17 recuit "poli miroir" pour tous les profils sauf les cornières adhésives qui sont du type 304 "alimentaire".

## MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur : français neutre

Tel :

Email :