FICHE DE DONEES DE SECURITE

Date de 1ère édition : 10/06/2011 Date de 2ème édition : 14/01/2014	**Allumeur Fuego Flexible** **FL FUEGOFLEX 016 001**	FLAM'UP

1/ Identification du produit et de la société.

PRODUIT

Nom du produit : Allumeur Fuego Flexible.

Utilisation: Allumage de barbecues et/ou de cheminées.

FOURNISSEUR

Nom: FLAM'UP **Heures :** 8h30 – 17h00

Adresse: Chemin du Paillard – BP 70 137 SAINTINES – 60 611 LACROIX-SAINT-OUEN CEDEX (France)

Téléphone: 03 44 38 76 00 **Fax:** 03 44 38 76 01

Service à contacter: Qualité Hygiène Sécurité et Environnement

E-mail: flamup@flamup.fr **Web site:** www.flamup.com

APPEL D'URGENCE

N° ORFILA: 01 45 42 59 59

2/ Identification des dangers

GAZ CONTENU DANS L'ALLUMEUR

Classification selon la réglementation SGH :

- Gaz inflammable (Catégorie 1).
- Gaz sous pression (Gaz liquéfié).
- Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible suite à une exposition unique (Catégorie 3 - Effets narcotiques).

Les dangers non mentionnés ne sont pas applicables, ou les données ne sont pas disponibles.

- Gaz extrêmement inflammable.
- Contient du gaz sous pression.
- Peut exploser à la chaleur.
- Peut provoquer des somnolences et/ou des vertiges.
- Le contact cutanée avec une évaporation rapide du liquide peut résulter au gel des tissues ou à de graves gelures.

3/ Composition et informations sur les composants

MELANGES

Désignation de la substance dangereuse	ETHANE
N° CE	200-814-8
N° CAS	74-84-0
Concentration en %	7%

Désignation de la substance dangereuse	PROPANE
N° CE	200-827-9
N° CAS	74-98-6
Concentration en %	10.85%

Désignation de la substance dangereuse	BUTANE/ISOBUTANE
N° CE	203-448-7
N° CAS	106-97-8
Concentration en %	82.5%

4/ Premier secours

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

Inhalation: En cas d'inhalation, respirer de l'air frais. S'il n'y a plus de respiration, faire de la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène.

Contact cutané: En cas de contact avec des gaz liquides, laver immédiatement et abondamment la peau avec de l'eau chaude. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. S'assurer d'un rinçage adéquat en maintenant les paupières ouvertes avec les doigts. Consulter un médecin.

Ingestion: En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin immédiatement.

5/ Mesures de lutte contre l'incendie

MOYENS D'EXTINCTION

Agents d'extinction appropriée : Pulvérisation d'eau, mousse résistante aux alcools, produits chimiques secs ou dioxyde de carbone (CO2).

DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE

Inflammable en présence de gaz oxydant (c'est-à-dire de l'air), d'une source d'ignition, et quand la concentration de gaz est entre la limite inférieure et la limité supérieure d'explosivité. Tenir éloigné de toute source de chaleur, d'étincelles, de flamme, de surface chaude et de gaz oxydant. Ne pas fumer.

CONSEILS AUX POMPIERS

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection pour prévenir les contacts avec les yeux et la peau.

6/ Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE

Evacuer la zone et garder le personnel à l'abri. Couper toutes les sources d'ignition. Fermer la source de la fuite s'il n'y a pas de risques.
Prendre les précautions appropriées afin de minimiser les contacts directs avec la peau et avec les yeux et prévenir l'inhalation.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne rien rejeter dans les canalisations d'égouts, les eaux superficielles, les eaux souterraines.

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

Nettoyer rapidement en balayant ou en aspirant.

7/ Manipulation et stockage

PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

Mettre des vêtements anti-électrostatiques et des gants de sécurité. Eviter d'inhaler. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Eviter les expositions prolongées ou répétées. Une ventilation mécanique est requise. Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de flamme. Ne pas percer et/ou brûler le récipient. Des charges électrostatiques peuvent être générées durant le remplissage. Incompatibilités : agents oxydants forts, matériels combustibles. Ne pas fumer sur le lieu de travail.

CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS

Tenir éloigné de toute source de chaleur, d'étincelles et de flamme**.** Tenir éloigné de toute source d'ignition**.** Conserver à l'écart de la chaleur et du soleil. Stocker dans un récipient hermétiquement fermé**.** Stocker dans une zone fraîche, sèche, aéré et éloigné de toute substance incompatible**.**

Incompatibilités : agents oxydants forts, matériels combustibles

8/ Contrôle de l'exposition/protection individuelle

PARAMETRES DE CONTRÔLE

Une douche d'urgence et une douche oculaire doivent être présentes. Une ventilation mécanique est requise. Mettre des vêtements de protections et des gants appropriés. Ne pas fumer, boire et manger sur le lieu de travail. Se laver entièrement après manipulation.

9/ Propriétés physiques et chimiques

INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES

Apparence: Métal et plastique multicolores.

Odeur: Inodore.

Valeur du pH: Non applicable.

Point d'ébullition [°C]: Non applicable.

Point éclair [°C]: Non applicable.

Température d'inflammation: Non applicable.

Limite inférieure d'inflammabilité: Non applicable.

Limite supérieure d'inflammabilité: Non applicable.

Explosivité: Non applicable.

Propriétés comburantes: Non applicable.

Pression de vapeur/pression de gaz : Non applicable.

Densité de vapeur: Non applicable.

Densité: Non applicable.

Solubilité: Non applicable.

10/ Stabilité et réactivité

REACTIVITE

Stable dans des conditions normales de température et de pression.

POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES

Non concerné.

CONDITIONS A EVITER

Chaleur, flammes et étincelles. Températures extrêmes et exposition directe au soleil. Agents oxydants forts et matériels combustibles.

PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX

Oxydes de carbone.

11/ Information toxicologiques

INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

GAZ CONTENU DANS L'ALLUMEUR

Toxicité aiguë:

- Butane (rat, inhalation) CL50 : 658 000 mg/m³/4h
- Isobutane (rat, inhalation) CL50 : 57 pph/15m

Irritation (cutanée et oculaire):

- Pas de données disponibles.

Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible suite à une exposition unique :

- Peut provoquer des somnolences et des vertiges.

12/ Informations écologiques

TOXICITE

Pas de données disponibles.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ

Pas de données disponibles.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Pas de données disponibles.

MOBILITÉ DANS LE SOL

Pas de données disponibles.

13/ Considérations relatives à l'élimination

MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les résidus de produits sont à éliminer dans le respect des réglementations nationales et régionales. Au sein de l'U.E, le code de nomenclature doit être déterminé en accord avec le Responsable de l'élimination des déchets.

Produit : Traiter dans une installation d'incinération, en tenant compte de la réglementation biocide.

Emballage non nettoyé : Les emballages nettoyables doivent être éliminés de la même manière que le produit.

14/ Informations relatives au transport

NUMERO ONU

UN 1057

CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT

2.1

GROUPE D'EMBALLAGE

II

15/ Informations réglementaires

RÉGLEMENTATION (CE) N°1272/2008

Gaz contenu dans l'allumeur

- Gaz inflammable (Catégorie 1).
- Gaz sous pression (Gaz liquéfié).
- Toxicité au niveau de l'organe cible suite à une exposition unique (Catégorie 3 – Effets narcotiques).

16/ Autres informations

Le but de cette fiche de données de sécurité est d'aidé le consommateur pour l'utilisation de ce produit. Ces informations ne sont pas exhaustives et ne doivent pas empêcher le consommateur de respecter les règles d'utilisation du produit.

Cette FDS remplace et annule les précédentes versions.