

# Fiche technique

- ▶ SEUILS DE PORTE
- ▶ Demi-bombés adhésifs
- ▶ EN VRAC REF. 2011



▶ **Entretien recommandé :**

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

▶ **Descriptif type :**

Fourniture de Seuil Adhésif LAITON 12/10 - 30 mm - ROMUS Ref. 2011

## DESCRIPTIF

Profilé laiton adhésif

pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques

### "VÉRITACK"

Nous avons donc élaboré spécialement cette colle thermo-fusible avec un des plus grands fabricants d'adhésifs industriels. Elle possède une excellente adhérence sur une grande variété de supports. Sa tenue à la température est très bonne et son "tack" particulièrement élevé. Moins souple que le butyl, elle présente l'énorme avantage par son aspect incolore légèrement ambré, de ne pas tacher les revêtements de sol ou de mur.

## USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet  
En intérieur

## REFERENCE

Ref. : 2011  
Seuil Adhésif LAITON 12/10 - 30 mm  
Longueur : 0,73 m  
Existe aussi en : 2,70 m

## MATIERE

### Laiton

Nos fabrications ne sont réalisées dans ce matériau qu'en sélection "1er titre" composé de 67 % de cuivre et de 33 % de zinc. Finition "poli glacé".

## MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur : français neutre

Tel :

Email :