# Déclaration des Performances

N° : 05-223-050-01

1. **Code d'identification unique du produit type :**

   COLLES A CARRELAGE SOUS FORME DE MORTIER-COLLE AMELIORE ET RAPIDE C2 F

2. **Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**

   **BOSTIK COLLE SECHAGE RAPIDE**

   Voir emballage : date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**

   Usages prévus toute pose de carrelage en extérieur et en intérieur

4. **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**

   Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
   www.bostik.fr

5. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**

   Non applicable

6. **Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :**

   Niveau 3

7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**

   Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai

8. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**

   Non applicable

# Déclaration des Performances

## 9. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|
| **Réaction au feu** | Classe E | EN 12004+A1 : 2012 |
| **Dégagement de substances dangereuses** | Voir FDS | |
| **Adhérence :** | | |
| - Adhérence initiale par traction | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| - Adhérence par traction après délai réduit | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| **Durabilité pour :** | | |
| - L'adhérence par traction après vieillissement thermique | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| - L'adhérence par traction après immersion dans l'eau | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| - L'adhérence par traction après cycles de gel-dégel | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |

## 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

**Signé pour le fabricant et en son nom par** :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date

7/6/13

**Bostik S.A.**
Immeuble Le Jade - 253 av. du Président Wilson
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : +33 (0)1 55 99 90 00
S.A. au capital de 81.123.810 euros
332 110 097 R.C.S. Bobigny - SIRET 332 110 097 00182
Siège Social : 253 av. du Président Wilson F-93210 La Plaine Saint-Denis

Christian KLOPFENSTEIN
Directeur Général Adjoint