

APPUIS DE FENETRE

Peinture monocouche tenue 10 ans

Destination	Dilution & nettoyage	Certification	Garantie	Séchage	Matériel d'application
					

Définition :

Peinture monocouche haute performance, destinée à la rénovation et la mise en valeur des accessoires façades comme les appuis de fenêtres, bas de murs, balustres ou couvres murs.

S'applique facilement sur tous supports en briques, parpaings, ciments, crépis et tous matériaux poreux.

Microporeuse, la peinture laisse respirer le support.

Lessivable, cette peinture ne fissure pas, ne s'écaille pas et ne s'encrasse pas.

Peinture résistante et durable jusque 10 ans.

Ce produit certifié NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :

- Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage.
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants)

Préparation des supports :

La mise en peinture d'un appui de fenêtre se fait en respectant parfaitement les indications. Les supports seront parfaitement secs et propres à l'application (séchage plusieurs jours après pluie, lavage et traitement).

Les fonds anciens, poudreux, dégradés ou désagrégés seront traités avec notre DURCISSEUR DE FONDS.

Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec nos produits antimousse.

Les anciennes peintures seront éliminées par ponçage, décapage ou sablage.

Béton lisse et neufs : Nettoyage avec une solution acide adaptée afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle.

Les adjuvants et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage.

Par simple essai, si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser un nettoyage avec une solution acide adaptée ou un sablage complet suivi d'un essai d'accrochage.

En cas d'incertitude, un essai préalable doit être effectué.

Application :

Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage. Le support devra être bien sec.

Les supports seront, brossés et dépoussiérés.

Monocouche en rénovation, s'applique en 2 couches sur matériaux bruts ou très absorbant (1^{er} couche diluée à 10 - 15% d'eau). Le pistolet n'est pas un outil adapté pour le meilleur accrochage.

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffée (>25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



RENOVATION EXTERIEUR

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 12.03.09

Caractéristiques :

NATURE	Revêtement à base de copolymères acryliques.		
DENSITE	1,31 ± 0,02 à 25° C		
VISCOSITE	19 – 21 poises à 25° C		
ASPECT	Satin		
ODEUR	Sans odeur	Sec au toucher	Recouvrable
TEMPS DE SECHAGE		1 heure	12 heures
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30 °C, sans humidité		
RENDEMENT	8 M ² au litre		
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement		
MATERIEL D'APPLICATION	Rouleau poils longs, brosse ou pinceau		

Précautions d'emploi :

Tenir hors de portée des enfants
Craint le gel au stockage.

Teintes :

Blanc teintable, Ton pierre, Meulière, Pierre rosée, Gris clair, Ocre du Roussillon.

Conditionnements :

1L – 2,5 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site